

Bornéo

Convection naturelle

BREVETS
CAMPA



Bornéo Horizontal

Puissance (w)	750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)	489	609	849	849	1089
Hauteur (mm)	458	458	458	458	458
Epaisseur (mm)	100	100	100	100	100
Poids (Kg)	5,0	6,0	8,0	8,0	9,0
Blanc	BOR 08 BCCS	BOR 10 BCCS	BOR 13 BCCS	BOR 15 BCCS	BOR 20 BCCS

Bornéo Vertical

Puissance (w)	750	1000	1500	2000
Largeur (mm)	415	480	625	774
Hauteur (mm)	660	660	660	660
Epaisseur (mm)	100	100	100	100
Poids (Kg)	6,0	7,0	8,0	9,0
Blanc	BOR 08 V BCCS	BOR 10 V BCCS	BOR 15 V BCCS	BOR 20 V BCCS

Caractéristiques techniques

- Façade coloris blanc crème.
- Habillage tout acier (sans angle plastique).
- Résistance monobloc aluminium totalement silencieuse.
- Sécurité thermique.
- Boîtier de commande « Vision Grand Ecran » à affichage à cristaux liquides avec volet protection verrouillable :
 - gestion manuelle 6 modes et fonction programmation
 - gestion programmation multi-tarifs 6 ordres : confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors gel, arrêt.
- Thermostat numérique programmable par fil pilote, par courant porteur, par radio-fréquences ou individuellement.
- Système Anti gaspi Eco-fenêtre intégré.
- Dossieret de fixation permettant le basculement + chaînettes de sécurité.
- Revêtement carrosserie et diffuseur : époxy coloris châtaigne brillant.
- Cordon de raccordement avec fil pilote.



BOITIER DE COMMANDE Vision Grand Ecran



Encore plus d'économies
avec les cassettes de
programmation.



mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2