

Prélude

Panneau rayonnant à rayonnement intégral®



Prélude Horizontal

Puissance (W)	750	1000	1250	1500	2000
Largeur (mm)	500	620	860	860	1100
Hauteur (mm)	460	460	460	460	460
Epaisseur (mm)	100	100	100	100	100
Poids (Kg)	6,0	7,0	9,5	9,5	12,0
Blanc	PRE 08 BCCB	PRE 10 BCCB	PRE 13 BCCB	PRE 15 BCCB	PRE 20 BCCB

Prélude Vertical

Puissance (W)	1000	1500	2000
Largeur (mm)	460	460	460
Hauteur (mm)	860	1100	1300
Epaisseur (mm)	100	100	100
Poids (Kg)	8,0	10,0	12,0
Blanc	PRE 10 V BCCB	PRE 15 V BCCB	PRE 20 V BCCB

Caractéristiques techniques

- Façade ajourée coloris blanc crème.
- Habillage tout acier (sans angle plastique).
- Emetteur rayonnant haute émissivité.
- Sécurité thermique.
- Boîtier de commande «Vision Grand Ecran» à affichage à cristaux liquides avec volet protection verrouillable
 - gestion manuelle 6 modes et fonction programmation,
 - gestion programmation multi-tarifs 6 ordres : confort -1°C, confort -2°C, éco, hors gel, arrêt.
- Thermostat numérique programmable par fil pilote, par courant porteur, par radio-fréquences ou individuellement.
- Système Anti gaspi Eco-fenêtre intégré.
- Dossieret de fixation permettant le basculement + chaînettes de sécurité.
- Revêtement carrosserie époxy coloris châtaigne brillant.
- Cordon de raccordement avec fil pilote.



BOITIER DE COMMANDE Vision Grand Ecran



Encore plus d'économies avec les cassettes de programmation.



mono 230 V
IP 24 IK 07
Classe 2