

Radiateur

# Radiafonte

**Fonte Active® à inertie dynamique®**

LA SEULE VÉRITABLE

**FONTE ACTIVE**  
à inertie dynamique



**BREVET**

L'originale,  
L'unique,  
L'inimitable...

## Esthétique classique

Un radiateur aux formes traditionnelles au service de confort.

## Régulation électronique numérique

### LES ATOUTS DU CONFORT :

#### • Inertie et chaleur douce :

Le cœur de chauffe en Fonte Active® du Radiafonte 2 permet une dissipation douce et régulière de la chaleur pour procurer bien-être et confort.

#### • Efficacité et économie d'énergie :

La combinaison des matériaux et la technologie élaborée du Radiafonte 2 permet une gestion optimale du confort pour assurer une température homogène sans gaspillage énergétique.

## ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte Active®**.

## FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Chainettes de sécurité pour le décrochage partiel (nettoyage).

## PRÉSENTATION


- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection translucide verrouillable.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc de grèce brillant.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10<sup>e</sup> de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

## LA SEULE VÉRITABLE

**Fonte Active®  
à inertie dynamique**



**La Fonte Active qu'est-ce que c'est ?**

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

Coloris blanc de grèce brillant



## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence
<b>Modèle horizontal</b>					
750	456	550	100	17,3	7353-2FPET
1000	669	550	100	23,4	7353-3FPET
1500	796	550	100	31,0	7353-5FPET
2000	1222	550	100	43,8	7353-7FPET
2500	1222	550	100	44,1	7353-8FPET

## Accessoires

Jeu de pieds réglables à monter (option)

7353-AAET

\* Avec le dossieret, ajouter 28 mm à l'épaisseur.



(1) sauf 2500 W : NF électricité

## Boîtier de commande

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux de fonctionnement.
- 4 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Mémoprogram**.



## En option

### Programmation Mémoprogram

#### Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence»,
- par cassette «courant porteur».

#### Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»



## LA SEULE VÉRITABLE

**Fonte Active®  
à inertie dynamique**



Votre revendeur :

**Noirot**

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

